



UTILISATIONS SUGGÉRÉES

- Graisser charnières, filets et poulies.
- Desserrer les écrous et boulons figés
- Couvre les pièces métalliques qui sont à l'extérieure

FICHE TECHNIQUE

No. 555

LUBRIFIANT 5 EN 1 - INHIBITEUR DE CORROSION FASLUB®

Lubrifiant léger à effet multiple qui pénètre et protège contre la rouille et la corrosion. Nettoie, déplace l'humidité, empêche la rouille instantanément. Offre une protection longue durée pour le métal. Ne contient pas de silicone. Rencontre les spécifications gouvernementales suivantes : MIL-C-16173D et MIL-C-23411 (test de corrosion) et MIL-C-22235A (test de tache).

EMBALLAGE :

Code UPC	777954657740
Boîtes par caisse	6
Poids par caisse	9 lbs
Poids du produit	425 g
Classification expédition	Biens de consommation, ORM-D, UN 1950
Classes de danger	2.1

PROPRIÉTÉS :

Couverture	Jusqu'à 15 pieds carrés
Nettoyage	Diluant à peinture
Température de stockage	40-100 F°
Température d'application	50-90 F°
Inflammabilité	Extrêmement inflammable
Point d'éclair	-4 F°
Gravité spécifique	0,75
Contenu solide	28%
Contenu VOC 4	9%, ne peut excéder 50%
contenu HAPs	18%
Évaluation de lubrification	Excellente
Apparence	Clair
Résistance météo	Excellente
Vitesse d'opération	2000+ RPM
Résistance chaleur élevée	150 F°
Résistance basse chaleur	- 20F°
Capacité de charge lourde	Non
Durée de conservation	Garantie pour 2 ans
approuvée alimentaire catégorie	H-1 acceptable



6500, rue Zéphirin-Paquet,
Parc industriel Armand Viau
Québec (Québec) Canada G2C 0M3

1 800 463-5259
www.prdistribution.ca



SUGGESTED USES

- Lubricate hinges, threads, and pulleys
- Loosen frozen nuts and bolts
- Substitute for WD-40
- Coat metal parts that will sit outside.

TECHNICAL SHEET

No. 555

FASLUB® 5 IN 1 LUBRICANT

This is a multi-purpose lightweight lubricant that both penetrates and protects against rust and corrosion. Displaces moisture, prevents flash rusting, and provides long-term protection for metal. Does not contain silicone and meets following government specifications: MIL-C-16173D and MIL-C-23411 (metal corrosion test) and MIS-C-22235A (stain test).

PACKAGING :

UPC Code	777954657740
Cans per case	6
Shipping weight per case	9 lbs
Product weight	425 g
Shipping Classification	Consumer Commodity, ORM-D, UN 1950
Hazard Class	2.1

PROPERTIES :

Coverage	Up to 15 square feet
Cleanup	Lacquer thinner
Storage Temperature	40-100F°
Application Temperature	50-90 F°
Flammability	Extremely Flammable
Flash point	-4F
Specific Gravity	0.75
Solids Content	28%
VOC content 4	9%, can't exceed 50%
HAPs Content	18%
Lubricity Rating	Excellent
Appearance	Clear
Weather Resistance	Excellent
Operating Speed	2000+ RPM
High Temperature Resistance	150F°
Low Temperature Resistance	- 20F°
Heavy Load Capability	No
Shelf life Guaranteed	2 years
Food contact rating Category	H-1:Acceptable



6500, rue Zéphirin-Paquet,
Parc industriel Armand Viau
Québec (Québec) Canada G2C 0M3

1 800 463-5259
www.prdistribution.ca