



### UTILISATIONS SUGGÉRÉES

- Boulons
- Vis
- Raccords

# FICHE TECHNIQUE

No. 646

## DÉROUILLEUR LUBRIFIANT PÉNÉTRANT FASLUB®

Ce lubrifiant pénètre la rouille, la graisse et la saleté pour éliminer le grippage. Il laisse un résidu de graphite qui lubrifie et protège les surfaces de métal. Pour le démontage des pièces. Idéal pour : boulons, vis, raccords et toutes pièces rouillées.

### CARACTÉRISTIQUES :

Sans danger pour la peinture et le plastique. Sans silicone Valve 360° pour tous les angles.

### EMBALLAGE :


Code UPC	777954125348
Boîtes par caisse	12
Poids par caisse	- Lbs.
Poids du produit	340 g.

### MODE D'EMPLOI :

Bien agiter le contenant. Vaporiser sur l'endroit désiré et utiliser le tube de rallonge pour les endroits difficiles à atteindre.

### PROPRIÉTÉS :

État physique	Aérosol
Odeur	Hydrocarbure Odeur
Couleur	Vert
Densité de Vapeur (Air=1)	> 1
Pression de Vapeur (Psig)	50-60 Psig
Taux D'évaporation	Plus Lent que l'acétate de N-Butyle
Point d'ébullition (Deg C)	176 °C
Solubilité dans l'eau (%)	Négligeable
Densité (G/Cm3)	Liquide: 0.75-0.80    Aerosol: 0.65-0.70



6500, rue Zéphirin-Paquet,  
Parc industriel Armand Viau  
Québec (Québec) Canada G2C 0M3

1 800 463-5259  
[www.prdistribution.ca](http://www.prdistribution.ca)

# TECHNICAL SHEET

No. 646



## SUGGESTED USES:

- Bolts
- Screws
- Fittings

## FASLUB® SCREW LOOSE PENETRATING LUBRICANT

Screw loose penetrates rust corrosion, grease and dirt to loosen frozen parts. It leaves a graphite film to lubricate and protect metal surfaces.

### CHARACTERISTICS:

Safe on paint and plastics. Contains no silicone. 360° valve sprays in any position

### PACKAGING :

UPC Code	777954125348
Cans per case	12
Shipping weight per case	- Lbs.
Product weight	340 g.

### DIRECTIONS :

Shake can well. Spray in the area to be treated and saturate. Use extension tubes for hard to reach areas.

### PROPERTIES :

Physical State	Aerosol
Odour	Hydrocarbon Odor
Colour	Green
Vapour Density (Air=1)	> 1
Vapour Pressure (Psig)	50-60 Psig
Evaporation Rate	Slower Than N-Butyl Acetate
Boiling Point (Deg C)	176 C
Solubility in Water (% W/W)	Negligible
Specific Gravity	Liquid: 0.75-0.80    Aerosol: 0.65-0.70



6500, rue Zéphirin-Paquet,  
Parc industriel Armand Viau  
Québec (Québec) Canada G2C 0M3

1 800 463-5259  
[www.prdistribution.ca](http://www.prdistribution.ca)