

# FICHE TECHNIQUE

No. 503-4L, 503-20L



## UTILISATIONS SUGGÉRÉES

Protection annuelle pour:

- Automobiles
- Véhicules récréatifs
- Camions
- Autobus
- Entreposage d'équipements industriels et de ferme

## ANTIROUILLE PROTEK® AMBRE POUR VÉHICULE

Protection annuelle pour automobiles, véhicules récréatifs, camions, autobus. Utiliser ce produit pour l'entreposage d'équipements industriels et de ferme.

### CARACTÉRISTIQUES :

Contiens des additifs anticorrosion  
Ne coule pas, sèche partiellement, ne fendille pas  
Pénètre la rouille et repousse l'humidité  
Prévient la détérioration ultérieure du métal  
Bonne capacité de pénétration  
N'endommage pas le caoutchouc ni le vinyle  
Application facile et rapide  
Deviens transparent après l'application

### MODE D'EMPLOI :

Pour de meilleurs résultats, brassés avant d'utiliser.  
Nettoyer la surface à traiter avant d'appliquer.

### Avertissement:


Provoque une légère irritation cutanée. Provoque une irritation des yeux. Nocif par inhalation. Tenir hors de la portée des enfants. Éviter de respirer les vapeurs. Éviter le contact avec les yeux et la peau. Se laver les mains soigneusement.

### EMBALLAGE :

Code UPC :	777954702822 / 777954702839
Bouteille par caisse :	4 / 1
Poids par caisse :	32 lbs / 39 lbs
Format :	4L / 20L
Classification expédition :	Non réglementé
Classe de danger :	Irritation cutanée (catégorie3) Irritation oculaire (catégorie 2B)

### PROPRIÉTÉS :

État physique :	Liquide visqueux
Apparence :	Opaque
Couleur :	Ambre
Odeur :	Amande
Viscosité :	5000-6000 (pc @20°C)



6500, rue Zéphirin-Paquet,  
Parc industriel Armand Viau  
Québec (Québec) Canada G2C 0M3

1 800 463-5259  
[www.prdistribution.ca](http://www.prdistribution.ca)

# TECHNICAL SHEET

No. 503-4L, 503-20L



## SUGGESTED USES

Annual protection for:

- Cars
- Recreational vehicles
- Trucks
- Bus
- Warehousing of industrial and farm equipment.

## PROTEK® AMBER RUSTPROOFING TREATMENT

Designed for heavy housework and industrial. For concrete, rubber, plastic metal and vinyl. Very effective to dislodge on contact, dirt based on oil and grease.

### DESCRIPTION :

Contains anticorrosive additives  
Does not run, dries partially, does not crack  
Penetrates rust and repels moisture  
Prevents further deterioration of the metal  
Good penetration ability  
Does not damage rubber or vinyl  
Easy and fast application  
Becomes transparent after application.

### DIRECTIONS :

How to use: For best results, stir before using. Clean the surface to be treated before applying.

### Warning :

Causes mild skin irritation. Causes eye irritation. Harmful by inhalation. Keep out of the reach of children. Avoid breathing vapours. Avoid contact with eyes and skin. Wash your hands thoroughly.

### PACKAGING :

UPC Code:	777954702822 / 777954702839
Bottle per case:	4 / 1
Weight per case:	32 lbs / 39 lbs
Bottle size:	4 L / 20L

### PROPERTIES :

State:	Viscous liquid
Appearance:	Opaque
Color:	Amber
Odor:	Almond
Viscosity:	5000-6000 (PC @ 20 ° C)



6500, rue Zéphirin-Paquet,  
Parc industriel Armand Viau  
Québec (Québec) Canada G2C 0M3

1 800 463-5259  
[www.prdistribution.ca](http://www.prdistribution.ca)